

ZESTAWIENIE FASAD - BUDYNEK BIUROWY NR. II - PARTER

OZNACZENIE W PROJ.		F1	F2	F3
<p>SCHEMAT WIDOK OD ZEWNĄTRZ</p>				
WYMIARY OKNA		1085	323	1100
S		600	600	600
H		0,9	0,9	0,9
min. U zestawu [W/(m ² K)]		0,9		
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"> - System fasadowy słupek - ryglowy - Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 28dB - Kolor słupek RAL 7024 - Drzwi ewakuacyjne z samozamykaczem, bezprogowe, z zamkiem antypanicznym, okładka ze stali nierdzewnej. Wewnętrzna kłanika oraz zewnętrzna antaba (wys. 200 cm) ze stali nierdzewnej. - Wymiary przejścia uwzględniające samozamykacz i kłanikę - Należy zapewnić możliwość podłączenia do systemu kontroli dostępu - Współczynnik przenikania ciepła dla całego zestawu szyba + profil min 0,9 W/(m²K) - Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 28dB - Kolor słupek RAL 7024 - Dla zapewnienia współczynnika g na poziomie max. 0,35 należy: <ul style="list-style-type: none"> - fasadę F2 oraz F3 wyposażyć w stałe, podłomne żaluzje - (arnacje świetlne np. Aluprof Sunprofi - montowane systemowo do fasad aluminiowych w kolorze drewnopodobnym - zastosować szkło o odpowiednich parametrach - parapety stalowe, w kolorze słupek - szczegółowe wyposażenie według projektów wykonawczych 		
<p>Wymiary w świetle konstrukcji sprawdzić w trakcie realizacji, przed wykonaniem słupek aluminiowej. Dopuszcza się zmianę wymiaru kwater po obmiarze, poprzez zbliżenie skrajnych słupów do konstrukcji, z koniecznością zachowania równomiernego rytmu kwater i szerokości przejścia.</p>				