

OŚ.6220.8.2025

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2 oraz art. 82 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 1112 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2025r poz. 1691/, po rozpatrzeniu wniosku firmy **Remondis Sp. z o.o.**, Oddział w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 11b, działającej przez pełnomocnika P. Agnieszkę Kozera,

o r z e k a m

1. Stwierdzam zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru ograniczonego ulicami: Stanisława Mikołajczyka, Jamesa Watta, Wojska Polskiego i torami kolejowymi, przyjętego Uchwałą Nr 796/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2021r.
2. Określam:
 - 1) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia: „*Budowa zakładu zajmującego się przetwarzaniem odpadów zawierających drewno, w kierunku odzysku materiałowego w Sosnowcu*”. Realizacja przedsięwzięcia na działkach gruntowych oznaczonych numerami: 856/11, 856/12, 856/13, 856/14 obręb 0012 Sosnowiec.
 - 2) istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
Na etapie realizacji przedsięwzięcia:
 - a) Nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami chemicznymi (szkodliwymi) mogącymi przeniknąć do wód powierzchniowych oraz do ziemi (wód podziemnych).
 - b) Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji realizować wyłącznie z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych.
 - c) W przypadku awarii sprzętu ciężkiego, należy niezwłocznie wyłączyć go z eksploatacji, zabezpieczyć przed ewentualnym wyciekiem płynów eksploatacyjnych i odtransportować do miejsca serwisowania.
 - d) Wszystkie zaplecza budowlane wyposażać w mobilne sanitariaty, np. typu TOI-TOI, posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, regularnie opróżniane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne zajmujące się zagospodarowaniem nieczystości płynnych na podstawie stosownych umów.
 - e) Czas odwodnienia wykopów budowlanych powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
 - f) należy zapewnić właściwą organizację placu i zaplecza budowy oraz właściwy nadzór i organizację prowadzonych prac budowlanych (wyłącznie w porze dziennej),
 - g) należy zapewnić korzystanie ze sprzętu i środków transportowych znajdujących się w dobrym stanie technicznym, sprawnych i prawidłowo utrzymanych o możliwie najniższym poziomie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu,
 - h) należy zapewnić osłanianie miejsc składowania materiałów zawierających drobne frakcje pyłowe plandekami i/lub ich zraszanie wodą w okresie suszy i silnego wiatru,
 - i) należy zapewnić składowanie materiałów budowlanych w wyznaczonych miejscach w sposób uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń do ziemi i wód gruntowych, a odpadów mogących stwarzać szczególne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego na właściwie zabezpieczonym podłożu w szczelnych pojemnikach oraz w sposób zabezpieczony przed dostępem niepowołanych osób,

- j) należy zapewnić utwardzenie i uszczelnienie nawierzchni miejsc parkowania dla sprzętu budowlanego oraz nawierzchni zaplecza budowlanego, jak również wyposażenie terenu w sorbenty do usuwania ewentualnych rozlewów substancji niebezpiecznych,
- k) należy zapewnić podjęcie natychmiastowych działań w sytuacjach awaryjnych (np. rozlania paliwa) w celu usunięcia skażonego gruntu i zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód podziemnych (grunty zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi należy traktować jako odpady niebezpieczne, które powinny być odebrane do unieszkodliwienia przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą uprawnienia w tym zakresie),
- l) należy zapewnić zagospodarowanie powstających na terenie budowy ścieków socjalno-bytowych i ich odprowadzenie w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego np. poprzez wyposażenie terenu w przenośne urządzenia sanitarne-kabiny sanitarne i odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, regularnie opróżnianych przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie,
- m) należy zapewnić gromadzenie powstających odpadów w wyznaczonych miejscach na terenie budowy w odpowiednich pojemnikach/kontenerach/ na utwardzonym podłożu, w sposób selektywny, zgodnie z wymaganiami dla danego rodzaju odpadów, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych a także należy zapewnić ich regularny odbiór w celu odzysku lub unieszkodliwiania przez uprawnione podmioty,
- n) należy zapewnić ograniczenie zagrożeń zdrowotnych poprzez przeszkolenie pracowników w zakresie BHP, stosowanie niezbędnego sprzętu ochronnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, ograniczenie przebywania ludzi w strefach bezpośredniego oddziaływania czynników szkodliwych np. w sytuacjach pracujących silników spalinowych, przy pracach malarskich czy spawalniczych.
- o) Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym w terminie od 1 marca do 15 października. Dopuszcza się przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, lecz po uprzednim potwierdzeniu przez specjalistę ornitologa braku lęgów gatunków chronionych. Kontrolę zajęcia siedlisk przeprowadzić należy nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych należy zaprzestać wycinki do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z gniazda.
- p) Drzewa znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi w następujący sposób:
- należy osłonić pnie drzew przy użyciu np. drewnianych listew, tkaniny jutowej lub grubych mat słomianych lub trzciniowych,
 - wykopy bezpośrednio przy pniach drzew należy wykonywać ręcznie. Przycięte korzenie należy zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi. Odkopane korzenie winny zostać wpuszczone głębiej i zabezpieczone przed wysychaniem lub przymrozkami. Wykopy w pobliżu drzew winny zostać niezwłocznie zasypane,
 - zabrania się obcinania korzeni szkieletowych drzew, gdyż grozi to zachwianiem ich statyki,
 - w obrębie rzutu korony nie można magazynować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z powstałych wykopów, stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju ciężkiego sprzętu,
 - po zakończeniu prac zabezpieczenia drzew należy zdemontować,
- q) W przypadku stwierdzenia obecności w miejscu realizacji przedsięwzięcia inwazyjnych gatunków roślin innych niż: inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski, inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii oraz inwazyjne gatunki obce, które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii:
- rośliny należy usunąć metodą mechaniczną – wyrwać albo wykosić ręcznie lub ścinać części nadziemne (kosa tradycyjna, kosa spalinowa, maczeta, sekator), a

- części podziemne wykopać. Usunięcie roślin przeprowadzić w połowie maja, połowie lipca oraz połowie września,
- odzież roboczą oraz wykorzystane narzędzia należy oczyścić bezpośrednio po usunięciu roślin,
 - usunięte rośliny, glebę zanieczyszczoną nasionami lub innymi częściami roślin, z których rośliny te mogą się rozmnożyć oraz pozostałości z oczyszczania odzieży roboczej i narzędzi należy niezwłocznie umieścić w szczelnych workach lub pojemnikach i traktować jako odpad przeznaczony do unieszkodliwienia. Usunięte drzewa oraz krzewy pozbawione nasion oraz innych części, z których rośliny te mogą się rozmnożyć, można magazynować w miejscu ich usunięcia do czasu przekazania do dalszego postępowania,
- r) W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlano-montażowe przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego oraz transport maszyn i materiałów budowlanych należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej między godziną 6:00 a 22:00.
- s) W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:
- prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia np. poprzez zastosowanie łagodnych (ścinianych) brzegów wykopów, które ułatwią wydostawanie się z nich uwięzionych zwierząt lub też ich zabezpieczanie siatką (o oczkach nie większych niż 0,5 cm i wysokości co najmniej 50 cm, z przewieszką o wysokości co najmniej 10 cm, skierowaną „na zewnątrz” od placu budowy, wkopanej w ziemię na głębokość 30 cm),
 - jeżeli mimo zastosowanych rozwiązań zwierzęta przedostaną się na plac budowy należy je uwolnić. Uwolnione zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk, poza rejon objęty inwestycją. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych.
- t) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, które po wykorzystaniu zostaną przekazane wyspecjalizowanym firmom);
- u) zaplecze budowy, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym i szczelnym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu;
- v) materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (np. oleje smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach na utwardzonym podłożu;
- w) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
- x) w czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego;
- y) odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia - magazynować je w sposób wykluczający zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego oraz powstawania odcieków;
- z) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działek inwestycyjnych; wody z odwodnienia odprowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie,

w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

- a) Miejsce magazynowania oraz przetwarzania odpadów wewnątrz hali muszą posiadać szczelną utwardzoną powierzchnię, odporną na uszkodzenia mechaniczne i zabezpieczającą przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Należy dokonywać regularnych kontroli szczelności nawierzchni, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie usuwać.
- b) Nawierzchnie niezadaszone (na zewnątrz) związane technologicznie z eksploatacją przedsięwzięcia, procesami magazynowania oraz ciągi komunikacyjne, gdzie występuje ruch pojazdów mających kontakt z odpadami, muszą posiadać szczelne i utwardzone podłoże (nawierzchnie), odporne na uszkodzenia mechaniczne, zapobiegające przenikaniu zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Należy dokonywać regularnych kontroli szczelności nawierzchni, a ewentualne uszkodzenia niezwłocznie usuwać.
- c) Wodę na cele socjalno-bytowe, p-pożarowe należy pobierać z przyłącza wodociągowego, na warunkach określonych w odrębnej umowie.
- d) Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do kanalizacji zewnętrznej na warunkach określonych w umowie. Dopuszcza się też gromadzenie ścieków socjalno-bytowych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywozić wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków.
- e) Wody opadowe i roztopowe ujmować wewnętrzną siecią kanalizacyjną i odprowadzać do kanalizacji zewnętrznej, na warunkach określonych w odrębnych zezwoleniach. Dopuszcza się inny sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, zgodny z przepisami prawa wodnego, prawa budowlanego oraz przepisami szczególnymi.
- f) Zapewnić prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych.
- g) Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
- h) W sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju hydraulicznego) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikania zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, gruntu i wód podziemnych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocą sorbentów; następnie zanieczyszczone sorbenty wybrać, odpowiednio składować i przekazać do utylizacji uprawnionym podmiotom).
- i) Przedsięwzięcie nie powinno wpływać negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.
- j) należy prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy o odpadach i przepisami wykonawczymi do ustawy:
- k) należy zapewnić selektywne gromadzenie odpadów w sposób uniemożliwiający ich mieszanie,
- l) należy zapewnić magazynowanie odpadów w wyznaczonych miejscach w pojemnikach/kontenerach/workach/bigbagach w zależności od rodzaju odpadu, a odpadów niebezpiecznych w szczelnych zbiornikach/kontenerach, na powierzchni utwardzonej, w sposób umożliwiający ochronę przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego oraz przed działaniem czynników atmosferycznych, jak również przed dostępem osób niepowołanych, a następnie ich przekazanie odpowiednim odbiorcom zgodnie z przepisami, dopuszcza się inny sposób magazynowania odpadów, zgodny z zapisami ustawy o odpadach oraz przepisów szczególnych,
- m) należy zapewnić prowadzenie ewidencji jakościowo-ilościowej wytworzonych odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- n) w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego należy zapewnić budowę utwardzonych placów manewrowych, parkingów i dróg w celu uniknięcia niekorzystnego oddziaływania na powierzchnię gleby w przypadku ewentualnego

- rozlania/wycieków smarów, olejów z pojazdów poruszających się po terenie inwestycji,
- o) należy zapewnić wyposażenie terenu zakładu w sorbenty do usuwania ewentualnych rozlewów/wycieków substancji niebezpiecznych,
 - p) należy zapewnić utwardzone i szczelne podłoże miejsca posadowienia zbiornika ON w celu uniemożliwienia przedostania się potencjalnie powstających wycieków oleju napędowego do gleby,
 - q) należy zapewnić odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odwadnianych powierzchni poprzez system zbiorników retencyjnych do sieci kanalizacji deszczowej lub zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami, dopuszcza się inny sposób zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, zgodny z przepisami prawa wodnego, prawa budowlanego oraz przepisami szczególnymi.
 - r) należy zapewnić odprowadzanie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku możliwości do bezodpływowych zbiorników, następnie wywożenie do oczyszczalni ścieków,
 - s) w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na stan powietrza atmosferycznego należy stosować środki transportu i maszyny robocze z silnikami spełniającymi normy emisyjne,
 - t) należy zapewnić prowadzenie procesu przetwarzania odpadów wewnątrz budynku hali technologicznej,
 - u) należy zapewnić zastosowanie sprawnego układu odpylania hali o parametrach urządzeń gwarantujących dotrzymanie założeń projektowych,
 - v) należy zapewnić, aby nie przekraczać dopuszczalnych wartości poziomu natężenia hałasu na obszarach obiektów chronionych akustycznie,
 - w) w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny należy utrzymywać urządzenia i pojazdy we właściwym stanie technicznym, prawidłowo eksploatować oraz regularnie przeprowadzać prace serwisowe w celu dotrzymania przyjętych w obliczeniach parametrów akustycznych źródeł hałasu,
 - x) należy zlokalizować urządzenie generujące wysokie poziomy hałasu (odpylacz) od północnej strony hali, jak również zapewnić pozostałe zagospodarowanie terenu w układzie obiektów stanowiących ekrany akustyczne, gwarantującym dotrzymanie założeń obliczeniowych poziomu natężenia hałasu.
 - y) zbierać odpady inne niż niebezpieczne w maksymalnej ilości nie większej niż 80 000 Mg/rok.
 - z) wydajność instalacji do przetwarzania odpadów drewnianych nie może wynieść więcej niż 360 Mg/dobę (80 000 Mg/rok) odpadów.
 - aa) gazy z hali ujmować i odprowadzać do atmosfery, po oczyszczeniu w urządzeniu filtracyjnym o gwarantowanym stężeniu pyłu na wylocie nie większym niż 5 mg/m³.
 - ab) w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie dopuścić do zanieczyszczenia terenu substancjami mogącymi przeniknąć do gleby i wód.
3. Określam wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26, 27 i 29:
- 1) Zaprojektować i wykonać system filtracyjno-wentylacyjny oparty na workowym odpylaczu przemysłowym, gwarantującym zapylenie w powietrzu procesowym usuwanym do atmosfery na poziomie do 5mg/m³,
 - 2) Materiały użyte do budowy hali muszą zapewnić dochowanie przez pracującą instalację, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach prawnie chronionych.
4. Nie określam wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej.
5. Nie określam wymogów w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
6. Nie określam gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla.
7. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
8. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej.
9. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

uzasadnienie

W dniu 7 sierpnia 2025r., na wniosek **Remondis Sp. z o.o.**, Oddział w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 11b, działającą przez pełnomocnika P. Agnieszkę Kozera, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zajmującego się przetwarzaniem odpadów zawierających drewno, w kierunku odzysku materiałowego w Sosnowcu.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na działkach gruntowych oznaczonych numerami: 856/11, 856/12, 856/13, 856/14 obręb 0012 Sosnowiec.

Powyższe poprzedzone zostało Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO.OSW/41.9/390/2025/10707/BL z dnia 7 lipca 2025r., które wskazało Burmistrza Miasta Imielin do rozpatrzenia wniosku Remondis Sp. z o.o.

Zgodnie z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzonego przez EkoNorm Pro Sp. z o.o. Sp. Komandytowa pod kierownictwem P. Tomasza Celler, planowana inwestycja będzie polegała na budowie zakładu zajmującego się przetwarzaniem odpadów, zawierających drewno w kierunku odzysku materiałowego. Surowcem będą odpady inne niż niebezpieczne, zawierające drewno. Produktem instalacji będzie drewno poużytkowe – surowiec wykorzystywany do produkcji np. płyt wiórowych, surowce wtórne i wysegregowane pod względem materiałowym odpady: m.in. metale, szkło, tworzywa sztuczne, balast. Zdolność przetwarzania instalacji to 80 tys Mg/rok. Przedsięwzięcie będzie obejmowało wykonanie: hali przetwarzania odpadów, budynku biurowo-socjalnego, budynku obsługi wagi, zbiornika wody ppoż., boksów magazynowych, zbiornika ON -5m³, wagi samochodowej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych. Przetwarzanie odpadów zawierających w swoim składzie drewno będzie prowadzone w następujących strefach technologicznych:

- strefa rozładunku i przygotowania wsadu do procesu przetwarzania wraz z linią rozdrabniania; zabudowana w hali technologicznej,
- strefa załadunku bufora dozującego i technologii przetwarzania; zabudowana w hali technologicznej,
- strefa magazynowania odpadów przed i po przetworzeniu; w hali technologicznej oraz poza halą technologiczną w boksach magazynowych oraz kontenerach,
- strefa magazynowania odpadów; w hali oraz poza halą technologiczną w boksach magazynowych oraz kontenerach.

Wnioskodawca przewiduje w ramach prowadzonego zakładu zbierać, przetwarzać oraz wytwarzać odpady. Odpady zawierające w swoim składzie drewno będą dowożone na teren instalacji transportem samochodowym. Odpady po zważeniu i potwierdzeniu rodzaju odpadu będą kierowane do właściwej strefy rozładunku, magazynowania, rozdrabniania i przygotowania wsadu. W hali nastąpi dozowanie za pomocą ładowarki lub podajnika na urządzenia do rozdrabniania lub bezpośrednio do procesu przetwarzania. Projektowana instalacja będzie składała się z urządzeń umożliwiających wstępne przygotowanie poddawanych przetwarzaniu odpadów poprzez między innymi rozdrobnienie, separację zanieczyszczeń, rozdział na frakcje o różnej wielkości oraz wydzielenie surowców wtórnych z przeznaczeniem do dalszego zagospodarowania przy użyciu takich urządzeń jak np. rozdrabniacz, bunkier dozujący, przesiewacze, separatory.

Projektowana instalacja będzie miała za zadanie wydzielenie ze strumienia odpadów zawierających w swoim składzie drewno, następujących strumieni odpadów:

- surowców wtórnych nadających się do recyklingu np. drewna, złomu lub frakcji nadających się do produkcji paliwa alternatywnego,
- pozostałych; np. balast.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na prowadzeniu mechanicznego procesu przetwarzania strumienia odpadów wielkogabarytowych oraz innych odpadów zawierających w swoim składzie drewno. Odpady wymagające rozdrobnienia, po rozładunku trafią na rozdrabniacz wstępny umieszczony w hali technologicznej, skąd przenośnikiem będą trafiły do strefy buforowej zlokalizowanej w tej samej hali. Następnie ładowarką podawane będą do bufora dozującego na instalację przetwarzania. Istnieć będzie również możliwość podawania odpadów bezpośrednio na instalację z pominięciem procesu rozdrabniania. Zastosowane w instalacji urządzenia umożliwią poprzez wykorzystanie właściwości fizycznych odpadów, oddzielenie frakcji drobnej, która zaburzałaby pracę następnych urządzeń np. separatorów, których zadaniem będzie wydzielenie surowców nadających się do recyklingu w postaci np. drewna czy złomu od frakcji, które wykorzystywane będą do produkcji paliwa RDF. Przewiduje się wykorzystanie maksymalnie 3 ładowarek kołowych: na przyjęciu odpadów, do obsługi instalacji oraz zajmującej się załadunkiem odpadów na placu. Cały proces przetwarzania odpadów będzie odbywał się wyłącznie w hali technologicznej. Do procesu będą wykorzystywane następujące urządzenia: rozdrabniacz wstępny, bunkier dozujący, sita, separatory. Projektuje się również system odpylania lub zamglawiania. W zakładzie znajdzie zatrudnienie ok. 18

osób do prac fizycznych oraz ~3 pracowników biurowych. Hala nie będzie ogrzewana za wyjątkiem budynku socjalnego. Transport zewnętrzny i wewnętrzny będzie odbywał się od poniedziałku do piątku w systemie trózmianowym, w soboty wyłącznie na pierwszej zmiany, natomiast w niedzielę i święta zakład będzie nieczynny. Wszystkie odpady przeznaczone do przetworzenia magazynowane będą luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach lub w boksach.

Z przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że instalacja nie będzie źródłem ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko. Wykonane symulacje obliczeń poziomów stężeń substancji w powietrzu wykazały, że przy przyjętych rozwiązaniach technologicznych zakład nie będzie powodował przekraczania wartości stężeń maksymalnych oraz średniorocznych.

Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania hałasu w środowisku w otoczeniu przedsięwzięcia zarówno dla pory dziennej jak i nocnej, również nie wskazały na możliwość przekroczenia wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku. Prognozowana emisja poziomów dźwięku po realizacji przedsięwzięcia dla najbliższych terenów chronionych przed hałasem będzie niższa od wartości dopuszczalnych o ok. 12-17 dB w porze dnia oraz od 3-12dB w porze nocnej.

Instalacja nie będzie źródłem powstawania promieniowania elektromagnetycznego.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o odpadach oraz przepisów szczególnych, co uniemożliwi ich negatywne oddziaływanie na środowisko oraz ludzi.

Gospodarka wodno-ściekowa prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo wodne, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów szczególnych do tych ustaw. Jej funkcjonowanie nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 57 oraz 59 i 61 ustawy Prawo wodne, ustanowionym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji poza granicami powierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar Dolina Białej Przemszy PLH240038, zlokalizowany w odległości 7,8 km od granicy przedsięwzięcia. Mając na uwadze cele ochrony tego obszaru oraz jego znaczną odległość od granicy terenu planowanej inwestycji przyjąć należało, że przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na gatunki oraz siedliska objęte ochroną.

Zgodnie z treścią wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego Uchwałą Nr 796/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2021r., planowane do zainwestowania działki gruntowe zlokalizowane są w obszarze oznaczonym na rysunku Planu jako **D.24 PU** – tereny zabudowy przemysłowej i usługowej – zakłady przemysłowe, produkcyjne, usługowo-wytwórcze, logistyczne, składy i magazyny oraz zabudowa usługowa.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
2. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Artykułem 72 cytowanej ustawy, określony został katalog decyzji, przed wydaniem których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w ust. 1 wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:

1. przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
2. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1.

Powołane przedsięwzięcia określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. /Dz.U. poz. 1839 z późniejszymi zmianami/ w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie to, zgodnie z powołanym Rozporządzeniem, zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 47 tj. instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione

w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.).

W związku z powyższym, pismem znak OŚ.6220.8.2025 z dnia 20 sierpnia 2025r., na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 1112 z późniejszymi zmianami/, tutejszy organ zwrócił się do właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, o wydanie uzgodnienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z faktem, że planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do zakładów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, organ prowadzący postępowanie nie występował o wydanie opinii do organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego.

Powołane powyżej organy uzgodniły warunki realizacji przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach Postanowieniem znak: WOOŚ.4221.91.2025.MDŚ.5 z dnia 13 lutego 2026r. oraz Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach znak: C.RZS.4900.66.2025.AS z dnia 9 marca 2026r. Opinię wydał również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu Postanowieniem znak: NS-ZN.9027.4.127.2025.AM z dnia 25 września 2025r.

Niniejszą decyzją nie określono wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, ze względu na fakt, iż planowana przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje się do rodzaju instalacji, dla których istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Niniejszą decyzją nie określono wymogów w zakresie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze względu na lokalny charakter inwestycji.

Niniejszą decyzją nie określono gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, ze względu na fakt, iż przedmiotowa instalacja nie służyć będzie do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.

Niniejszą decyzją nie nałożono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na prace przygotowawcze, o którym mowa w:

a) ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,

b) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym,

ze względu na fakt, że przedsięwzięcie nie wpisuje się we wskazane powyżej inwestycje.

Informacje zgromadzone w dokumentacji sprawy były wystarczająco szczegółowe, aby ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W myśl art. 79 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Obwieszczeniem Burmistrza Miasta Imielin znak: 6220.8.2025 z dnia 18 marca 2026r. zawiadomiono o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu zajmującego się przetwarzaniem odpadów zawierających drewno, w kierunku odzysku materiałowego w Sosnowcu. W wyznaczonym terminie, jak również do dnia wydania niniejszej decyzji, nie zgłoszone zostały żadne uwagi oraz wnioski, jak również nikt nie zapoznał się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie.

Przed wydaniem niniejszej decyzji, tutejszy organ umożliwił stronom postępowania możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania wniosków i uwag do tego postępowania. We wskazanym okresie, jak również do dnia wydania decyzji, żadna ze stron nie

skorzystała z przysługującego jej prawa, określonego w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Mając na uwadze powyższe, uzgodnienia uzyskane od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, jak również opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu, których to organów warunki w całości uwzględnione zostały w niniejszej decyzji oraz fakt, że przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych, w tym w szczególności określonych niniejszą decyzją warunków, organ prowadzący postępowanie przyjął, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie wpłynie negatywnie na środowisko.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W myśl art. 127a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. § 2 powołanego przepisu stanowi, że z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej /tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1546 z późniejszymi zmianami/ oraz cz.I pkt 45 Wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy O opłacie skarbowej, w związku z art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „*Budowa zakładu zajmującego się przetwarzaniem odpadów zawierających drewno, w kierunku odzysku materiałowego w Sosnowcu*”, pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00zł (słownie: dwieście pięć złotych i 0/100 groszy), która dokonana została przelewem na konto organu podatkowego tj. Urzędu Miasta Sosnowiec w dniu 30 maja 2025r.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Imielin
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Krzysztof Wanat

Otrzymują:

1. Remondis Sp. z o.o.
Oddział w Sosnowcu
ul. Baczyńskiego 11b,
41-203 Sosnowiec
przez pełnomocnika
P. Agnieszka Kozera
2. pozostałe strony przez obwieszczenie, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o uoió oraz art. 49 KPA,
3. a/a

Charakterystyka przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu zajmującego się przetwarzaniem odpadów zawierających drewno, w kierunku odzysku materiałowego w Sosnowcu”.

I. **Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:** „Budowa zakładu zajmującego się przetwarzaniem odpadów zawierających drewno, w kierunku odzysku materiałowego w Sosnowcu”. Realizacja przedsięwzięcia na działkach gruntowych oznaczonych numerami: 856/11, 856/12, 856/13, 856/14 obręb 0012 Sosnowiec. Gmina Miasta Sosnowiec, woj. śląskie.

II. **Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną:**

Łączna powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi 5,0438 ha. Teren pod inwestycję stanowi niezagospodarowane działki o charakterze przemysłowym o mało zróżnicowanych formacjach trawiastych i niskiej wartości przyrodniczej i siedliskowej.

Rodzaj powierzchni:	Projektowana
Powierzchnie zadaszone	ok. 4 660 m ²
Powierzchnia terenów utwardzonych (drogi, chodniki, place manewrowe, parkingi)	ok. 10 600 m ²
Powierzchnia biologicznie czynna	ok. 34 326 m ²

III. **Rodzaj technologii:** Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na prowadzeniu mechanicznego procesu przetwarzania strumienia odpadów wielkogabarytowych oraz innych odpadów zawierających w swoim składzie drewno. Odpady wymagające rozdrobnienia, po rozładunku trafią na rozdrabniacz wstępny umieszczony w hali technologicznej, skąd przenośnikami będą trafiały do strefy buforowej zlokalizowanej w tej samej hali. Następnie ładowarką podawane będą do bufora dozującego na instalację przetwarzania. Istnieć będzie również możliwość podawania odpadów bezpośrednio na instalację z pominięciem procesu rozdrabniania. Zastosowane w instalacji urządzenia umożliwią poprzez wykorzystanie właściwości fizycznych odpadów, oddzielenie frakcji drobnej, która zaburzałaby pracę następnych urządzeń np. separatorów, których zadaniem będzie wydzielenie surowców nadających się do recyklingu w postaci np. drewna czy złomu od frakcji, które wykorzystywane będą do produkcji paliwa RDF. Przewiduje się wykorzystanie maksymalnie 3 ładowarek kołowych: na przyjęciu odpadów, do obsługi instalacji oraz zajmującej się załadunkiem odpadów na placu. Cały proces przetwarzania odpadów będzie odbywał się wyłącznie w hali technologicznej. Do procesu będą wykorzystywane następujące urządzenia: rozdrabniacz wstępny, bunkier dozujący, sita, separatory. Projektuje się również system odpylania lub zamgławiania. W zakładzie znajdzie zatrudnienie ok. 18 osób do prac fizycznych oraz ~3 pracowników biurowych. Hala nie będzie ogrzewana za wyjątkiem budynku socjalnego. Transport zewnętrzny i wewnętrzny będzie odbywał się od poniedziałku do piątku w systemie trózmianowym, w soboty wyłącznie na pierwszej zmianie, natomiast w niedziele i święta zakład będzie nieczynny. Wszystkie odpady przeznaczone do przetworzenia magazynowane będą luzem, w kontenerach, pojemnikach, workach, big-bagach lub w boksach.

IV. **Ewentualne warianty przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego:**

Wariant zerowy

Wariant zerowy polega na zaniechaniu realizacji inwestycji i dalszym pozostawianiu terenu jako nieużytek.

Wariant realizacyjny (proponowany - najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru)

Wskazany wariant jest najkorzystniejszym, nie powoduje ponadnormatywnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska. Przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych oraz innych frakcji zawierających drewno pozwoli na odzyskanie surowców wtórnych, które ponownie będą mogły być wykorzystane, w sposób pośredni wpłynie na ochronę zasobów leśnych. Ponadto poprzez wydzielenie z odpadów innych frakcji materiałowych takich jak: metale, szkło, tworzywa sztuczne, instalacja umożliwi ich dalszy recykling lub odzysk energetyczny, zmniejszając ilości odpadów kierowanych do składowania na składowiskach. Wariant proponowany został wybrany ze względu na

dogodną lokalizację, względami logistycznymi oraz wykorzystaniem terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec. Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązać się z wystąpieniem szczególnych zagrożeń dla środowiska. W ramach inwestycji przewiduje się zastosowanie rozwiązań, ograniczających możliwość oddziaływania inwestycji na środowisko.

V. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

- a) Woda:
Przewiduje się zużycie wody do celów socjalno-bytowych pracowników zakładu na poziomie $\sim 1,1 \text{ m}^3/\text{dobę}$.
- b) Energia elektryczna:
Energia elektryczna będzie używana do pracy urządzeń zarówno instalacji jak i na potrzeby budynku socjalno-biurowego, w tym jego ogrzewania.
- c) Energia gazowa:
Przewiduje się wykorzystania energii gazowej na potrzeby ogrzewania budynku socjalno-biurowego, budynek hali technologicznej nie będzie ogrzewany.
- d) Paliwa płynne:
Na etapie budowy nastąpi zużycie paliwa przez maszyny wykonujące roboty ziemne związane z przygotowaniem terenu. Wykorzystanie paliw ogranicza się do udziału pojazdów ciężarowych i dostawczych w transporcie oraz koparki i dźwigu przy pracach ziemnych oraz osadzaniu magazynu. W trakcie eksploatacji instalacji paliwa będą używane do pracy ładowarek.

VI. Rozwiązania chroniące środowisko:

- a) Rozwiązania chroniące środowisko wodno-gruntowe:
 - prace budowlane prowadzone będą w taki sposób, aby nie powodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich i zachować urządzenia. Dla zachowania ich prawidłowego funkcjonowania, należy zachować ich drożność, właściwy stan techniczny oraz kierunek odpływu wody,
 - stosowane będą maszyny i urządzenia sprawne technicznie spełniających aktualne wymagania prawne,
 - inwestycja będzie wyposażona w wystarczającą ilość sorbentów oraz materiałów filtracyjnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych,
 - w przypadku ewentualnej awarii grunt zostanie zabezpieczony w miejscu wykonywania robót przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi pochodzącymi z uszkodzonych maszyn,
 - odpady powstałe podczas realizacji inwestycji zostaną odpowiednio przechowywane w kontenerach a następnie wywiezione przez specjalistyczną firmę zajmującą się gospodarką odpadami,
 - teren budowy zostanie uporządkowany po zakończeniu prac budowlanych.
- b) Rozwiązania chroniące powietrze atmosferyczne:
Hala będzie posiadała system fitrowentylacyjny oparty na workowym odpylaczu przemysłowym, gwarantującym zapylenie w powietrzu procesowym usuwanym do atmosfery na poziomie do 5 mg/m^3 , odciągach miejscowych linii technologicznej (odciągi indywidualne znad urządzeń, w obrębie których może występować emisja pyłowa) oraz przewodach ogólnej instalacji wyciągowej. Nawiew powietrza zewnętrznego realizowany będzie za pomocą czerpni. Zatrzymany w instalacji pył odbierany będzie do worków big-bag lub zbiorników na pył, skąd kierowany będzie do dalszego zagospodarowania. W strefie przyjmowania odpadów i wstępnego przetwarzania (opcjonalnie), w zależności od potrzeb eksploatacyjnych instalacji, planuje się zamontować system zamgławiania. Proces technologiczny będzie prowadzony wyłącznie w zamkniętej hali.
- c) Rozwiązania chroniące klimat akustyczny:
Proces technologiczny będzie prowadzony wyłącznie w zamkniętej hali. Zastosowane urządzenia oraz maszyny nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów prawnie chronionych.

VII. Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko:

- a) Przedsięwzięcie będzie źródłem wprowadzania do środowiska substancji oraz energii w postaci:
- ścieki bytowe, odprowadzane do systemu kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, a po jego wypełnieniu odbierane przez wyspecjalizowaną firmę,
 - wody opadowe i roztopowe, poprzez odprowadzanie do systemu kanalizacji deszczowej lub swobodne wsiąkanie do gruntu,
- b) Przedsięwzięcie będzie źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z układu wentylacji i odpylania hali, silnika spalinowego pompowni p.poż oraz ogrzewania gazowego budynku socjalno-biurowego,
- c) Emisja niezorganizowana zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, będzie powstawała w wyniku spalania paliw w maszynach i urządzeniach oraz pojazdach, na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji inwestycji.
- d) Emisja hałasu do środowiska nie może przekroczyć norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 112).
- e) Emisja promieniowania elektromagnetycznego. – Maszyny i urządzenia związane z eksploatacją instalacji nie będą źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego.
- VIII. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko:** Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia i jego usytuowanie, nie będzie ono źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko.
- IX. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia:** Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary podlegające ochronie na podstawie zapisów ustawy o ochronie przyrody.
- X. Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:** Nie dotyczy.
- XI. Przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem –** Nie dotyczy,
- XII. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej –** Nie dotyczy.
- XIII. Przewidywana ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko.**

a) Rodzaje i ilości odpadów możliwe do wytworzenia na etapie realizacji przedsięwzięcia:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Szacowana ilość odpadów
1.	08 01 11*	Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne	0,2
2.	08 01 12	Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11	0,2
3.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	1,2
4.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	1,2
5.	15 01 03	Opakowania z drewna	4
6.	15 01 04	Opakowania z metali	4
7.	15 01 05	Opakowania wielomateriałowe	4
8.	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,1
9.	15 02 02*	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	2
10.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	2
11.	17 02 01	Drewno	10
12.	17 02 02	Szkło	10
13.	17 03 80	Odpadowa papa	50

14.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	10
15.	17 04 02	Aluminium	10
16.	17 04 05	Żelazo i stal	15
17.	17 04 07	Mieszanki metali	10
18.	17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	10
19.	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	10 000
20.	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	400
21.	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	10

b) Rodzaje i ilości odpadów możliwe do wytworzenia na etapie eksploatacji przedsięwzięcia:

- odpady komunalno -bytowe związane z przebywaniem na terenie zakładu pracowników w liczbie ok. 20 osób. Sposób postępowania z odpadami komunalnymi uregulowany zostanie zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- odpady powstałe w wyniku procesu przetwarzania do 80 tys. Mg odpadów zawierających drewno. Z powstałymi z w/w procesów odpadami, Wnioskodawca postąpi w sposób określony zapisami ustawy o odpadach oraz przepisami szczególnymi.

XIV. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Nie przewiduje się likwidacji zakładu.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Imielin
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Krzysztof Wanat